



Informace o produktu



PNZ – WEICHHOLZ-LAUGE

PNZ Louh na měkké dřevo

- Bez rozpouštědel
- Na všechny druhy dřevin v interiéru

Charakteristika: Jemný, lehce zásaditý prostředek zdůrazňující kresbu dřeva. Připravený k přímému použití s krátkou vyvíjecí dobou. Snadno se zpracovává i ve velkých plochách.

Použití: Na čerstvé, světlé nebo dobře vybroušené či vybělené měkké dřevo (jehličnaté) v interiéru. Ideální na dřevěné podlahy, schody, stropní a stěnové obklady, nábytek apod.

- Zpracování:**
- Čerstvé dřevo musí být jemně zbrúšené (zrnitost 120), čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.
 - Tmavá a žlutá místa se použitím přípravku nezesvětlí. Zažloutlý povrch musí být před louhováním dokonale zbrúšen nebo vybělen.
 - Případné zbytky pryskyřice ve dřevě se odstraní pomocí přípravku PNZ Grundreiniger (PNZ Hlubkový čistič) vykartáčováním po směru vláken.
 - Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
 - Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
 - Před použitím i během natírání promíchejte.
 - Povrch dřeva se pomocí štětce nebo válečku stejnoměrně nasytí louhem. Vzniklá suchá místa je třeba znovu přetřít, dokud na celé ploše nezůstane stejnoměrná vrstva. Stropní a stěnové obklady se louhují před montáží. Svislé plochy se zpracovávají zdola nahoru. Po zaschnutí se pomocí tvrdého kartáče a vysavače odstraní případný vzniklý vápenný prach.
 - Pro brilantní vzhled a ochranu povrchu dřeva se následně provádí ošetření vhodným vrchním nátěrem. Například:
 - pro méně zatěžované plochy – PNZ Holzboden-seife (PNZ Mýdlový čistič dřeva)
 - pro silněji zatěžované plochy PNZ Holz-öl Natur (PNZ Přírodní olej na dřevo)
 - pro místa, kde je žádoucí vytvoření souvislého filmu – vhodný lak na vodní bázi.
 - Před použitím PNZ Holzboden-seife (PNZ Mýdlový čistič dřeva) je třeba nechat povrch schnout 1 den. Před použitím ostatních vhodných nátěrů nebo laku je třeba nechat povrch schnout 3-5 dní a zvláště pečlivě odstranit vápenatý prach.
 - Používejte nekovové nářadí odolné zásaditým látkám.

Spotřeba: 100-120 ml/m², to znamená, že 1 liter vystačí v průměru na cca 8 - 10 m². U dřevěné špalíkové dlažby se spotřeba zvyšuje 3 až 4 násobně.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu



- Čištění:** Náradí čistit vodou a mýdlem okamžitě po použití.
- Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři roky. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
- Složení:** voda, hydroxid sodný, celulóza, pigmenty, aditiva, konzervační látky.
- Upozornění:** H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH208 Obsahuje 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr.: 080111.
- Balení:** 1 l, 2,5 l
- Odstíny:** 8 odstínů dle vzorkovníku.



Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přírodní ochrana a ošetření
www.pnz.cz